

固定式槽罐清洗喷头----VS M系列

固定式螺纹安装240°清洗



用途：适用于清洗最大直径1.6米的槽罐

VSM

外形尺寸

1/2 和 3/4 英寸内螺纹连接

清洗直径达到 1.6 米



设计特点


- VSM系列清洗喷头，流量较小，适合清洗较小的容器或者槽罐。喷头上有40个喷射孔组合形成240度喷射角。
- 该喷嘴的连接尺寸为1/2英寸或者3/4英寸的内螺纹，材料为塑料或者金属。
- 建议使用压力范围1-30巴，最大喷射直径1.6米。

性能参数

喷头型号	最大畅通直径 (mm)	流量 (升/分)								外形和重量		
		0.7 巴	1.5 巴	3 巴	4 巴	5 巴	7 巴	9 巴	10 巴	A (mm)	B (mm)	重量 Kg
VSM-1/2-28	0.8	10.4	15.3	22	25	28	33	38	40	26	45	0.08
VSM-1/2-44	1.0	16.3	24	34	39	44	52	59	62	26	45	0.08
VSM-1/2-90	1.5	33	49	70	81	90	107	121	127	26	45	0.08
VSM-3/4-90	1.5	33	49	70	81	90	107	121	127	40	62	0.225
VSM-1/2-140	1.95	52	77	108	125	140	166	188	198	26	45	0.08
VSM-3/4-140	1.95	52	77	108	125	140	166	188	198	40	62	0.225
VSM-1/2-190	2.3	71	104	147	170	190	225	254	269	26	45	0.08
VSM-3/4-190	2.3	71	104	147	170	190	225	254	269	40	62	0.225

喷雾效果

240 度 喷射



订购信息

VSM - 1/2 - 28 - SS

|
 喷嘴
 型号

|
 连接
 尺寸

|
 流量
 代码

|
 材料
 代码

材料代码:

SS : 304 不锈钢

316SS : 316 不锈钢

NY : 尼龙

PP : 聚丙烯

TEF : 聚四氟乙烯

PVDF : 聚偏二氟乙烯

注:

如无特殊说明，连接尺寸，一般均为标准英制螺牙（BSPT）。如果需要美制螺牙（NPT），请另外标注。如需非标喷嘴，请与我公司联系。